

Colorcopy Digitaldruck Papier	Großvolumina werden auf Anfrage verrechnet	ab 50 Bl.	pro Blatt
100g	Großvoramma werdem dar / mmage verreenmee	0,028	0,033
120g		0,033	0,044
160g		0,055	0,099
200g		0,088	0,121
250g		0,132	0,165
300g		0,165	0,242
135g gloss coated		0,066	0,110
170g gloss coated		0,110	0,176
250g gloss coated		0,165	0,242
Biotop3/Munken Lynx/IQ Premi	um/Nautilus Recycling Papier		
80g		0,020	0,022
90g		0,033	0,055
120g		0,066	0,088
160g		0,088	0,110
200g		0,132	0,176
250g		0,154	0,242
_300g		0,170	0,300
Farbpapiere			
80g pastell			0,030
80g intensiv			0,040
160g pastell			0,110
160g intensiv			0,150
weitere Druckmaterialien			0.150
90g Transparent A4			0,150
Overheadfolie für S/W Druck/Kop			0,650
Overheadfolie für Farbruck/-kopie Selbstklebefolie weiß und transp			1,100
seinstkieneiolie weils und transp	arent		2,400

Preise für Format A4 - A3 = doppelter Preis

### **Druckinformation**

#### PDF

Die Daten übergeben Sie uns, wenn möglich, am besten als druckfertiges PDF (PDF/X-1 a, X-3) CMYK-Farbmodus, alle Schriften eingebettet. Um ein gutes Druckergebnis zu erzielen, sollte die Auflösung der Bilder 300 dpi betragen. Selbstverständlich können auch andere Dateiformate gedruckt werden.

... oder senden Sie uns ganz einfach, was Sie haben, wir machen das Beste daraus.

#### **Farbmodus**

Gedruckt wird im CMYK Farbmodus. Da Sonder- und Schmuckfarben wie z. B. Pantone, HKS etc. beim Digitaldruck nicht möglich sind, werden sie annähernd in ihrer CMYK Entsprechung gedruckt.

# Abfallend - nicht abfallend

Bei abfallendem Druck (Druck bis an den Rand) müssen die Druckvorlagen 3 mm Beschnittzugabe auf allen Seiten haben, inkl. Schneidemarkierungen. Texte und Grafiken sollten vom Rand des Endformates mind. 3 mm eingerückt sein, damit sie beim Zuschnitt nicht zu nahe an den Rand rücken.

# Broschüren/Zeitungen

Die Datei wird in der normalen Reihenfolge (Seite 1, 2,3 ...) benötigt. Das Montieren der Seiten wird von uns vorgenommen. (Ausnahme: Im Indesign erstellte Vorlagen mit Überfüller. Bitte das PDF gleich mit "Broschüre drucken…" erstellen.)
Achtung! Bei Broschüren werden je nach Seitenumfang ca. 2-5 mm auf der offenen Seite, durch den Randschnitt entfernt.

# Digitaldruck/Offsetdruck/Laserdruck

Je nach Auflage und Layout bieten wir das günstigste Druckverfahren an.

### Umweltschutz

Unsere XEROX-Drucke sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Xerox nimmt den Schutz der Umwelt und die Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften sehr ernst und hat alle notwendigen Kriterien erfüllt.